

**Plan utrzymania porządku i czystości w NIO-PIB.  
Częstotliwość i sposób wykonania.  
Czynności do wykonania przez pracowników firm  
świadczących usługę kompleksowego sprzątania.**

**Warszawa 2022**

## Czynności do wykonania przez pracowników firm świadczących usługę kompleksowego sprzątania.

I. Pokoje pacjentów z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego, oraz sale intensywnego nadzoru i intensywnej terapii, sale wybudzeniowe.....	3
II. Pokoje pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego.....	6
III. Toalety pacjentów z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego.....	9
IV. Toalety pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego.....	12
V. Pokoje pacjentów z chorobą zakaźną/ izolatki – (należy uwzględnić wskazania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO ).....	14
VI. Śluzy izolatek (należy uwzględnić wskazania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO)....	17
VII. Sale dla pacjentów z autologicznym przeszczepem szpiku.....	19
VIII. Pokoje zabiegowe.....	23
IX. Punkt pielęgniarski/pokój przygotowawczy/gabinet lekarski.....	25
X. Pomieszczenia do przechowywania odpadów.....	27
XI. Pomieszczenie post mortem w tym sale sekcyjne w budynku patologii.....	29
XII. Pomieszczenie porządkowe.....	31
XIII. Brudownik .....	33
XIV. Pomieszczenia socjalne, dyżurki, pokoje lekarskie.....	35
XV. Toalety personelu.....	37
XVI. Szatnia personelu.....	39
XVII. Korytarze w oddziałach, klinikach zakładach terapeutycznych .....	40
XVIII. Sale operacyjne, pomieszczenia przygotowawcze dla pacjenta i chirurgów.....	41
XIX. Śluzy damskie i męskie, sanitariaty, pomieszczenia brudowników, dyspozytornia w bloku operacyjnym.....	44
XX. Centralna sterylizatornia i stacja łóżek.....	46
XXI. Toalety personelu w zakładach diagnostycznych, sterylizatorni, stacji łóżek, zakładach diagnostycznych, badawczych, pokojach hotelowych z wyjątkiem ogólnodostępnych.....	48
XXII. Izba przyjęć.....	50
XXIII. Zakłady radioterapii i radiologii.....	53
XXIV. Sale rehabilitacyjne i wanny do masażu.....	55
XXV. Kuchenki oddziałowe.....	57
XXVI. Pracownie w zakładach naukowo-badawczych i laboratoriach diagnostycznych.....	59
XXVII. Ciągi komunikacyjne (inne niż korytarze w oddziałach i klinikach), poczekalnie, pokoje socjalne poza oddziałami, klinikami i zakładami terapeutycznymi, pokoje administracyjne.....	61
XXVIII. Magazyn bielizny.....	63
XXIX. Dział informatyki, centralna dyspozytornia, archiwum, biblioteka, centrala telefoniczna.....	65
XXX. Kaplice – ul. W. K. Roentgena 5 oraz przy ul. Wawelskiej 15.....	67
XXXI. Łazienki inne niż pacjentów, wc ogólnodostępne i inne niż w budynku socjalnym.....	68
XXXII. Pomieszczenia warsztatowe i magazynowe/garaże.....	71
XXXIII. Przestrzenie instalacyjne/przestrzenie techniczne.....	72
XXXIV. Klatki schodowe w oddziałach, zakładach oraz korytarze na poziomie 0 i -1.....	72
XXXV. Windy (bez wind w Hotelu Szkoleniowym).....	74
XXXVI. Sale szkoleniowo-seminaryjne w Budynku Naukowym, Budynku Łóżkowym, Centrum Profilaktyki Nowotworów, Klinice Onkologicznej przy ul. Wawelskiej 15...75	
XXXVII. Wejścia do budynków.....	77
XXXVIII. Hotel Szkoleniowy.....	78
XXXIX. Definicja oddziałów o dużym ryzyku zakażenia szpitalnego.....	85
XL. Dezynfekcja w procesie prania ścierek, nasadek i mopów.....	85
XLI. Sale szkoleniowo-seminaryjne w Budynku Socjalnym.....	86
XLII. Łazienki w Budynku Socjalnym.....	88
XLIII. Klatki schodowe i Korytarze w Budynku Socjalnym.....	90
XLIV. Winda w Budynku Socjalnym.....	92

**I. Pokoje pacjentów z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego, oraz sale intensywnego nadzoru i intensywnej terapii, sale wybudzeniowe.**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, stołków, krzeseł, kasetonów, pojemników na mydło, kranów i umywalk, glazury wokół umywalki, drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Wykonanie: Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyjąć ścierkę. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorościeńcującym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwdrożdżakowej, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami:	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. trzy razy dziennie codziennie 7 razy w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, stołów, stołków, krzeseł, pojemników na mydło, kranów, klamki, poręczy łóżek, drabinek łóżek, wyłączników oświetlenia o klasie zabezpieczenia co najmniej IP64, wyłączników drzwi automatycznych	Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwpłatkową włącznie <sup>4)</sup> , Przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciwwirusową <sup>3)</sup> , przeciw zarodnikom Clostridium difficile. Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.
<b>3. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Mycie szafki i dezynfekcja	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu wody szafkę dezynfekować chusteczką jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwpłatkową włącznie <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> przeciwwirusową <sup>3)</sup> przeciw zarodnikom Clostridium difficile <sup>6)</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
4. Raz w tygodniu	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
5. Raz w miesiącu	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
6. Co 6 miesięcy	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

## II. Pokoje pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie 7 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzesel, parapetów, kasetonów, stołków, krzesel, kasetonów, pojemników na mydło, kranów i umywalek, glazury wokół umywalki, drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ściereki umieścić w worku z innymi ścierekami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Wykonanie: Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyjąć ścierkę. Po użyciu ściereki umieścić w worku z innymi ścierekami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mopa lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorocieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwdrożdżakowej, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami:	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mopa lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Mycie szafki i dezynfekcja	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu wody szafkę dezynfekować chusteczką jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową włącznie <sup>4</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5</sup> , przeciwwirusową <sup>3</sup> przeciw zarodnikom Clostridium difficile <sup>6</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczołkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ściany

- 1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,
- 2) aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,
- 3) aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476
- 4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4,0}$
- 5) aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych
- 6) aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych



### III. Toalety pacjentów z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie 7 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia
	Wycieranie na mokro miski klozetowej, deski sedesowej i pisuaru	Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściarka. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściarka.
	Wycieranie na mokro: drzwi, kabin prysznicowych, brodzika, uchwytu dla niepełnosprawnych, glazury wokół umywalki i prysznic	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać klamkę. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Mycie przez mopowanie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączoną roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Wycieranie lustra	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać lustro

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Codziennie trzy razy dziennie, 7 dni w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro pojemników na mydło, kranów, klamki, dźwigni do spuszczenia wody, wyłączników oświetlenia o klasie zabezpieczenia co najmniej IP64, uchwyty dla niepełnosprawnych, deski sedesowej	Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwpłatkową <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciwwirusową <sup>3)</sup> przeciw zarodnikom <i>Clostridium difficile</i> <sup>6)</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

- 1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,
- 2) aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,
- 3) aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476
- 4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4,0}$
- 5) aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych
- 6) aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych

#### IV. Toalety pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia szpitalnego.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie 7 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro miski klozetowej, deski sedesowej i pisuaru	Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka.
	Wycieranie na mokro: drzwi, kabin prysznicowych, brodzika, uchwyty dla niepełnosprawnych, glazury wokół umywalki i prysznic	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać kłamek. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania.

		Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie przez mopowanie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Wycieranie lustra	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać lustro

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać ścianę

**V. Pokoje pacjentów z chorobą zakaźną/ izolatki – (należy uwzględnić wskazania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO )**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie 7 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, stołków, krzeseł, kasetonów, pojemników na mydło, kranów i umywalk, glazury wokół umywalki, drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Wykonanie: Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżyć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorocieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwdrożdżakowej, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami:	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3</sup> , i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. trzy razy dziennie codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, stołów, stołków, krzeseł, pojemników na mydło, kranów, klamki, poręczy łóżek, drabinek łóżek, , wyłączników oświetlenia o klasie zabezpieczenia co najmniej IP64, wyłączników drzwi automatycznych	Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwpłatkową <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciwwirusową <sup>3)</sup> , przeciw zarodnikom Clostridium difficile <sup>6)</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorocieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwdrożdżakowej, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami:	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączoną roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania.
<b>3. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Mycie szafki i dezynfekcja	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu wody szafkę dezynfekować chusteczką jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwpłatkową <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciwwirusową <sup>3)</sup> , przeciw zarodnikom Clostridium difficile <sup>6)</sup> , Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźać i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyźać i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych



## VI. Śluzy izolatek (należy uwzględnić wskazania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych NIO)

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie min 2 x dz. – oraz w zależności od rodzaju patogenu alarmowego - wg wskazań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych</b>	Dezynfekcja stref dotykowych drzwi, klamki, kranów włączników światła, mebli, dozownika na mydło i środek dezynfekcyjny, podajnika na ręczniki,	Przecierać chusteczką jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciwwirusową <sup>3)</sup> przeciw zarodnikom <i>Clostridium difficile</i> <sup>6)</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.
	Mycie i dezynfekcja podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
<b>2. Codziennie</b>	Wyniesienie odpadów	Wynieść odpady do brudownika
	Mycie: umywalki, glazury wokół, drzwi.	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka.
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

## VII. Sale dla pacjentów z autologicznym przeszczepem szpiku.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, stołków, krzeseł, kasetonów, pojemników na mydło, kranów i umywalk, glazury wokół umywalki, drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ścierekę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Wykonanie: Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę, Po użyciu ścierekę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorocieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwdrożdżakowej, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami:	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. trzy razy dziennie codziennie 7 razy w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, stołów, stołków, krzeseł, pojemników na mydło, kranów, klamki, poręczy łóżek, drabinek łóżek, , wyłączników oświetlenia o klasie zabezpieczenia co najmniej IP64, wyłączników drzwi automatycznych	Wyjąć chusteczkę jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej z przeciwprątkową <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciwwirusową <sup>3)</sup> , przeciw zarodnikom Clostridium difficile <sup>6)</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorocieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwdrożdżakowej, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami:	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączoną roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania.
<b>3. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Mycie szafki i dezynfekcja	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka - jedna ścierka. Po wyschnięciu wody szafkę dezynfekować chusteczką jednorazowego użytku nasączoną dezynfektantem, o aktywności: przeciwbakteryjnej <sup>4)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>5)</sup> , przeciw zarodnikom Clostridium difficile <sup>6)</sup> . Przecierać wymienione powierzchnie. Po użyciu chusteczkę umieścić w worku. Przestrzegać zasady, jeden czyszczony przedmiot - jedna chusteczka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Po wypisie pacjenta ze szpitala</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

- 1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,
- 2) aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,
- 3) aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476
- 4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4,0}$
- 5) aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych
- 6) aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych

### VIII. Pokoje zabiegowe

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów	Wynieść odpady do brudownika
	Mycie i dezynfekcja stref dotykowych drzwi, klamki, włączników światła, stojaków do kroplówek, oraz szaf z zewnątrz, dozownika na środek dezynfekcyjny i mydło, umywalki i glazury wokół, baterii.	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1</sup> i przeciwdrożdżakowej <sup>2</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie i dezynfekcja podłogi.	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
<b>3.Raz w tygodniu</b>	Mycie i dezynfekcja ścian wyłożonych glazurą.	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć ścianę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych



**IX. Punkt pielęgniarski/pokój przygotowawczy/gabinet lekarski**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu, w przychodniach, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów	
	Mycie i dezynfekcja: Strefy dotykowe drzwi, klamki, włączniki światła, oraz blatów, szaf, umywalki i glazury wokół, baterii.	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Dezynfekcja aparatu telefonicznego	Zamoczyć jednorazową ścierkę w roztworze dezynfektantu o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać telefon. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4,0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych

## X. Pomieszczenia do przechowywania odpadów

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Mycie i dezynfekcja: strefy dotykowe drzwi, klamki, włączniki światła, oraz Umywalka i glazura wokół, bateria	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie, i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ścierekę umieścić w worku z innymi ścierekami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka.
<b>2. Codziennie</b>	Wyniesienie odpadów	
	Mycie i dezynfekcja podłogi.	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Wycieranie na mokro drzwi:	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać drzwi

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. i
<b>4.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

## XI. Pomieszczenie post mortem w tym sale sekcyjne w budynku patologii

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów	
	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi.
	Mycie i dezynfekcja: strefy dotykowe drzwi, klamki, włączniki światła, oraz Umywalka i glazura wokół, bateria.	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
	Mycie i dezynfekcja podłogi.	Wyjąć mop lub nasadkę nasączoną roztworem dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

## XII. Pomieszczenie porządkowe

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Mycie i dezynfekcja: strefy dotykowe drzwi, klamki, włączniki światła, oraz umywalki i glazury wokół, baterii, dozownika na mydło i środek dezynfekcyjny, podajnik na ręczniki, meble, zlew techniczny.	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie i wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ściereki umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka.
	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać drzwi. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ściereki umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka. Nie płukać użytej ściereki ponownie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych



### XIII. Brudownik

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 2 razy, 7 razy w tygodniu</b>	Mycie i dezynfekcja: strefy dotykowe drzwi, klamki, włączniki światła,	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania.
<b>2. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów i brudnej bielizny	
	Mycie i dezynfekcja: mebli, dozownika na mydło i środek dezynfekcyjny, podajnika na ręczniki, umywalki, glazury wokół, myjni-dezynfektora, zlewu technicznego	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i przecierać wymienione powierzchnie wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwpłatkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

#### **XIV. Pomieszczenia socjalne, dyżurki, pokoje lekarskie**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia.
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: drzwi, klamki, włączniki światła, oraz umywalki i glazury wokół, baterii, lustra,	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
<b>2.Raz na tydzień</b>	Wycieranie na mokro : drzwi, lodówki z zewnątrz, negatoskopu, mebli, szaf	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyžąć i przecierać drzwi, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyžąć i przecierać ścianę

## XV. Toalety personelu

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Mycie i dezynfekcja: Umywalki, kabina prysznicowej, dozownika, glazury	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą i pisuaru detergentem	Wziąć szczotkę nanieść detergent, wmyć miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Wziąć szczotkę nanieść detergent, wmyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, jedna ścierka. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, jedna ścierka.
	Wycieranie na mokro luster	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Nie płukać użytej ścierki ponownie.
Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu:	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.	

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

## XVI. Szatnia personelu

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: drzwi, klamki, oraz, lustra, meble – szafki, krzesła, blaty	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

## XVII. Korytarze w oddziałach, klinikach zakładach terapeutycznych

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Wycieranie na mokro stref dotykowych: drzwi, klamki, oraz, lustra, meble – szafki, krzesła, blaty	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściłka.
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wyplukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać ścianę



## XVIII. SALE OPERACYJNE, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWAWCZE DLA PACJENTA I CHIRURGÓW

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1.Po każdym dniu operacyjnym	Wyniesienie odpadów komunalnych z Bloku Operacyjnego:	zjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Wyniesienie odpadów medycznych z Bloku Operacyjnego:	zawiązać worek, nakleić wypełnioną etykietkę, nie ubijać!, pojemnik z workiem wynieść do pomieszczenia do przechowywania odpadów.
	Mycie ścian, podłóg, wewnętrznych części okien oraz kół jezdnych.	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć ściany i podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie. Koła jezdne przetrzeć ścierką z detergentem.
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorościeńcującym środkiem dezynfekcyjnym, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , przecierać wymienione powierzchnie ścian i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Dezynfekcja kół jezdnych ruchomego wyposażenia:	Spryskiwać koła. Ścierką przetrzeć powierzchnie kół. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie umywalek, zlewów, koryt.	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyjąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2.Raz na tydzień</b>	Odkurzanie sufitów i kratki wentylacyjnych, grawitacji i mechanicznych oraz sufitów odkurzaczem:	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej oraz sufitu.
	Mycie stolików zabiegowych, blatów, wnętrza szafek, tylnych części szafek, ścian za meblami, kaloryferów, drzwi, wewnętrznych części okien, kół jezdnych, podłóg: Przecieranie na mokro niedostępnych z podłogi części kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych:	Wykonanie: Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Dezynfekcja wnętrza szafek, zewnętrznych części szafek, stolików zabiegowych, blatów, drzwi, wewnętrznych części okien, kół jezdnych wyposażenia:	Spryskiwać powierzchnie. Ścierką przetrzeć powierzchnie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Dezynfekcja przez mopowanie wodorościeńczałym środkiem dezynfekcyjnym. podłóg i ścian	Wyjąć mop lub nasadkę nasączoną roztworem dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Co 6 miesięcy</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych (Innych niż lampy bezcieniowe do operacji) po odłączeniu napięcia przez elektryka:	Wykonanie: Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką.

**UWAGA: SZYBY LAMP BEZCIENIOWYCH WYKONANE SĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIE MOŻNA ICH DEZYNFEKOWAĆ ŚRODKIEM ALKOHOLOWYM.**

**NALEŻY ZASTOSOWAĆ PREPARAT MYJĄCY ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA LAMP.**

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwpłątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4,0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych

## XIX. ŚLUZY DAMSKIE I MĘSKIE, SANITARIATY, POMIESZCZENIA BRUDOWNIKÓW, DYSPOZYTORIA W BLOKU OPERACYJNYM

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie, 7 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Mycie przez przecieranie szafek z zewnątrz, desek sedesowych, drzwi, parapetów, mebli, kranów, umywalek, dozowników mydła dozowników mydła, brodzików, luster, przeszkleń wewnętrznych, myjek automatycznych:	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
	Mycie przez mopowanie ścian i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Mycie przez szczotkowanie umywalek, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżyć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie parą z wytwornicy ścian i podłóg pod meblami stojącymi i wiszącymi	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć powierzchnię. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Mycie przez przecieranie szafek wewnątrz i półek	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wylotownicy	Włączyć wylotownicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wyplukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierrakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierrakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

## XX. CENTRALNA STERYLIZATORNIA I STACJA ŁÓŻEK

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wyniesienie odpadów medycznych	Zawiązać worek, nakleić wypełnioną etykietkę, nie ubijać!, pojemnik z workiem wynieść do pomieszczenia do przechowywania odpadów
	Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, drzwi, grzejników, myjek, sterylizatorów i komór dezynfekcyjnych z zewnątrz we wszystkich pomieszczeniach:	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Po stronie brudnej stacji łóżek i sterylizatorni i myjni wózków, dezynfekcja parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, drzwi, grzejników, myjek, wózków, sterylizatorów i komór dezynfekcyjnych z zewnątrz dezynfektantem	Spryskiwać dezynfektantem, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Ścierką przetrzeć powierzchnie kozetki, foteli, stołu, wagi i innego sprzętu mającego kontakt ze skórą pacjenta. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Po stronie brudnej mycie przez mopowanie ścian i podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Po stronie brudnej, dezynfekcja przez mopowanie wodorościeczalnym środkiem dezynfekcyjnym, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać powierzchnie ścian i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę i ściany. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Mycie umywalek, zlewów, brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą, wyżyć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2.Raz w tygodniu</b>	Mycie parą ścian i kaloryferów we wszystkich pomieszczeniach	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Odkurzanie kratek wentylacyjnych odkurzaczem	włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Odsunięcie mebli od ściany i mycie ścian i podłóg parą z wytwornicy	włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć powierzchnię

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie sufitów	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitu
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

**XXI. TOALETY PERSONELU W ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH, STERYLIZATORNI, STACJI ŁÓŻEK, ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH, BADAWCZYCH, POKOJACH HOTELOWYCH Z WYJĄTKIEM OGÓLNODOSTĘPNYCH**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Mycie miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą i pisuaru detergentem, dźwigni do spuszczenia wody	<p>Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściěrka.</p> <p>1.1.2.Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściěrka.</p> <p>1.1.3.Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściěrka.</p> <p>1.1.4. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, jedna ściěrka.</p>
	Mycie przez mopowanie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Czynność	Wykonanie
	Wycieranie na mokro, kranów, luster, grzejników, parapetów, szafek, drzwi, rezerwuarów,	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić



<b>1.Codziennie</b>	urządzeń do mycia basenów na zewnątrz	w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
	Mycie przez mopowanie ścian i kabin prysznicowych	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
	Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych i sufitów	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej i sufitu
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

## XXII. Izba przyjęć

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Po każdym pacjencie</b>	Dezynfekcja przez mopowanie lub natrysk, gdy podłoga lub cokół zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Nanieść na powierzchnie dezynfektant, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Ścierką przetrzeć powierzchnie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania lub utylizacji. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
<b>2. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów Komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania
	Wyniesienie odpadów .Medycznych	Zawiązać worek, nakleić wypełnioną etykietkę, nie ubijać!, pojemnik z workiem wynieść do pomieszczenia do przechowywania odpadów
	Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalki, szafek, stojaków, drzwi, i innego sprzętu:	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
	Mycie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mycie umywarek, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Wycieranie na mokro wnętrza szafek	Wyjąć szufladę. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Po wyschnięciu wody nanieść dezynfektant i przetrzeć szafkę. Pozostawić do wyschnięcia
	Odsuwanie mebli od ścian, mycie ścian i podłogi parą z wytwornicy	włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć powierzchnię. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem.
	Mycie przez mopowanie ścian i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych i sufitów	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej i sufitu
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanym w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4.0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3.0}$  w warunkach czystych

### XXIII. ZAKŁADY RADIOTERAPII I RADIOLOGII

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Po każdym pacjencie</b>	Mycie i dezynfekcja podłogi zanieczyszczonej moczem, kałem, krwią lub wymiocinami	Zebrać kał, mocz, krew, wymiociny dostępnym sorbentem np. ligniną. Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i przecierać wymienione powierzchnie i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania.
<b>2. Codziennie, 6 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalki, koryt, zlewów, glazury wokół umywalki, szafek, stojaków, drzwi, i innego sprzętu:	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściereki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka. Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściereka.
	Mycie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3.Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźać i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4.Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych i sufitów	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej i sufitu
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyźać i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4,0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych

## XXIV. SALE REHABILITACYJNE I WANNY DO MASAŻU

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	2.1. Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Mycie przez mopowanie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mopa lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyjąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem.
<b>4. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierkę wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierkę wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania.
	Odkurzanie sufitów, konserwacja podłogi przez akrylowanie	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów. Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesziny) poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy nowego akrylu lub innej zawiesziny nakładać nasadką na krzyż. Ruch pieszny jest możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką

- 1) aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,
- 2) aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,
- 3) aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476
- 4) aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4,0}$
- 5) aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych
- 6) aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych



## XXV. KUCHENKI ODDZIAŁOWE

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1.Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	zdać worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro: szafek z zewnątrz, lusterek, stołów, stołków, krzesel, parapetów, kasetonów, pojemników na mydło, kranów, glazury wokół zlewu:	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściorki ponownie. Po użyciu ściorkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściorka. Usunąć resztki detergentu ściorką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściorki ponownie. Po użyciu ściorkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściorka. Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ściorkę, Po użyciu ściorkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściorka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu i według potrzeb	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mycie umywalek, zlewów	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ściorkę, Po użyciu ściorkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściorka
<b>2.Raz w miesiącu</b>	Mycie grzejników parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Rozmrażanie lodówki i gruntowne mycie	Wyłączyć lodówkę, otworzyć drzwiczki i zaczekać aż spłynie kondensat do naczynia. Opróżnić naczynie z kondensatu i wymyć. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściorki ponownie. Po użyciu ściorkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna szafka jedna ściorka. Usunąć resztki detergentu ściorką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściorki ponownie. Po użyciu ściorkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściorka. Po wyschnięciu wody nanieść dezynfektant i przetrzeć szafkę. Pozostawić do wyschnięcia

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźać i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyźać i przecierać ścianę

## XXVI. PRACOWNIE W ZAKŁADACH NAUKOWO-BADAWCZYCH I LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów z wyjątkiem odpadów promieniotwórczych oznaczonych „koniczynką”:	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia.
	Mycie przez mopowanie podłogi i w razie konieczności mopowanie ścian	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, zlewów, drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Dezynfekcja stołów dezynfektantem	Spryskiwać powierzchnie dezynfektantem o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> i przecierać wymienione powierzchnie. Ścierką przetrzeć powierzchnie stołu. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżyć ścierkę. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>2. Raz na tydzień</b>	Odkurzanie wykładzin dywanowych,	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Wycieranie na mokro górnych powierzchni szafek	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>4. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>5. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wyplukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać ścianę

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwprątkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja Mycobacterium terrae i Myconacterium avium ma być  $\geq 10^{4,0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom Clostridium difficile, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych

**XXVII. CIĄGI KOMUNIKACYJNE (INNE NIŻ KORYTARZE W ODDZIAŁACH I KLINIKACH), POCZEKALNIE, POKOJE SOCJALNE POZA ODDZIAŁAMI, KLINIKAMI I ZAKŁADAMI TERAPEUTYCZNYMI, POKOJE ADMINISTRACYJNE**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek, umywalek, kranów, pojemników na mydło	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Trzepanie wycieraczek	Powiesić wycieraczkę na trzepaku i uderzać trzepaczką, aż piach przestanie opadać
	Mycie kranów, umywalek, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyjąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka
	Mycie przez mopowanie schodów i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mechaniczne mycie korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Na poziomie -1 i 0	Włąć wodę i detergent, uruchomić szczotki obrotowe i sprzątać. Miejsca niedostępne dla maszyny czyścić ręcznie

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą):	Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć to miejsce. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>3. Raz na kwartał</b>	Pranie zasłon i firanek	Przekazać do Pralni
	Odkurzanie sufitów i ścian	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów i ścian
<b>4. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie sufitów i konserwacja podłogi (akrylowanie):	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów. Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać nasadką na krzyż. Ruch pieszy jest możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczołkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką

## XXVIII. MAGAZYN BIELIZNY

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie, 5 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, drzwi, grzejników ,	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka
	Po stronie brudnej dezynfekcja parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników , preparatem dezynfekcyjnym.	Spryskiwać dezynfektantem o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , potwierdzonej badaniem w warunkach czystych w PN EN 14476 i przecierać wymienione powierzchnie, powierzchnie parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników , pralnic z zewnątrz. Przetrzeć ścierką. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Mycie przez mopowanie ścian i podłogi i po stronie brudnej	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Dezynfekcja przez mopowanie ścian i podłogi wodorocieńczalnym preparatem	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem dezynfektantu, o aktywności przeciwbakteryjnej <sup>1)</sup> , przeciwdrożdżakowej <sup>2)</sup> oraz przeciwwirusowej <sup>3)</sup> , i przecierać wymienione powierzchnie i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz na tydzień</b>	Wycieranie na mokro regałów na pościel, grzejników	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Odkurzanie kratki wentylacyjnych odkurzaczem	włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
<b>4. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania.
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką

<sup>1)</sup> aktywność przeciwbakteryjna potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych, opisanym w PN EN 14561,

<sup>2)</sup> aktywność przeciwdrożdżakowa (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem, w warunkach brudnych opisanych w PN EN 14562,

<sup>3)</sup> aktywność przeciwwirusowa (**nie wirusowa ograniczona, nie wirusowa ograniczona do wirusów osłonkowych**) potwierdzona badaniem w warunkach brudnych w PN EN 14476

<sup>4)</sup> aktywność przeciwbakteryjna z przeciwpłatkową włącznie (**aktywność nie przeciw prątkom gruźlicy**), potwierdzona w warunkach czystych potwierdzoną badaniem opisanym w PN EN 16615. W wypadku aktywności przeciw prątkom wymagana redukcja *Mycobacterium terrae* i *Myconacterium avium* ma być  $\geq 10^{4,0}$

<sup>5)</sup> aktywność przeciwdrożdżakową (**nie przeciwgrzybicza**) potwierdzona badaniem opisanym w PN EN 16615, warunkach czystych

<sup>6)</sup> aktywność przeciw zarodnikom *Clostridium difficile*, rybotyp 027, w badaniu opisanym w PN EN 16615, w którym stwierdzono redukcję liczby zarodników  $\geq 10^{3,0}$  w warunkach czystych



**XXIX. DZIAŁ INFORMATYKI, CENTRALNA DYSPOZYTORIA, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA, CENTRALA TELEFONICZNA**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Mycie przez mopowanie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Wycieranie na mokro parapetów, mebli, sprzętów, drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Ścieranie kurzy górnych	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka
	Mycie umywalk, zlewów, koryt i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżyć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyžąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3 .Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyžąć i przecierać ścianę

**XXX. KAPLICE – ul. W. K. Roentgena 5 i przy ul. Wawelskiej 15**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątania
	Mycie przez mopowanie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwistozwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mopa lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.
	Odkurzanie dywanu	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Wycieranie na mokro lichtarzy, ławek, krzeseł, drzwi, i innych mebli	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych odkurzaczem	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
<b>3. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania.
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką.

## XXXI. ŁAZIENKI INNE NIŻ PACJENTÓW, WC OGÓLNODOSTĘPNE I INNE NIŻ W BUDYNKU SOCJALNYM

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<p><b>1. Codziennie, 11 razy dziennie, co godzinę pomiędzy 7.00 a 18.00 (7 razy w tygodniu)</b></p>	<p>Mycie miski klozetowej deski sedesowej z pokrywą, dźwigni do spuszczenia wody i pisuaru, detergentem</p>	<p>Wziąć szczotkę nanieść detergent, wyczyścić miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściarka.</p> <p>1.1.2. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.</p> <p>1.1.3. Wziąć szczotkę nanieść detergent, wyczyścić pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściarka.</p> <p>1.1.4. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, jedna ściarka.</p> <p>1.2. Mycie przez mopowanie podłogi: Wykonanie: Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.</p>

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro okien od wewnątrz, kranów, lustra, grzejników, parapetów, szafki, drzwi, rezerwuarów, glazury wokół umywalki	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka
	Mycie przez szczotkowanie umywalk, zlewów, ścian i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyżąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>3. Raz na tydzień</b>	Mycie parą wodną ścian, grzejników, drzwi, podłogi, okien, parapetów	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć powierzchnie. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej

## XXXII. POMIESZCZENIA WARSZTATOWE I MAGAZYNOWE/GARAŻE

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia
	W razie potrzeby zamiatanie, mycie przez mopowanie podłóg	Zamiatać szczotką i zbierać zanieczyszczenia na śmietniczkę. Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Uporządkowanie stanowiska pracy w warsztacie lub magazynie	Położyć narzędzia na miejsce, usunąć odpady do pojemnika na odpady, zmieścić pył, opiłki, kurz ścierką lub szczotką na śmietniczkę
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą):	Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć to miejsce. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
<b>3. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania.
	Odkurzanie sufitów	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitu
	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem.
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką.

**XXXIII. PRZESTRZENIE INSTALACYJNE/PRZESTRZENIE TECHNICZNE**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2 razy w roku</b>	Wyniesienie odpadów	Zamiecione odpady łopatą załadować na taczkę
	Zamiatanie posadzki	Zamiatać szczotką lub miotłą w kierunku drzwi. Przy wyczuwalnym zapyleniu nałożyć maskę przeciwpyłową klasy co najmniej FP1 wg PN-EN 149

**XXXIV. KLATKI SCHODOWE W ODDZIAŁACH, ZAKŁADACH ORAZ KORYTARZE NA POZIOMIE 0 i -1**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro poręczy, słupków, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, listew (odbojników), parapetów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Trzepanie wycieraczek	Powiesić wycieraczkę na trzepaku i uderzać trzepaczką, aż piach przestanie opadać
	Mycie przez mopowanie schodów i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mechaniczne mycie korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Na poziomie -1 i 0	Wlać wodę i detergent, uruchomić szczotki obrotowe i sprzątać. Miejsca niedostępne dla maszyny czyścić ręcznie.



Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą):	Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć to miejsce. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem.
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>3. Raz na kwartał</b>	Pranie zasłon i firanek	Zająć firanki i zasłony i przekazać do pralni
	Odkurzanie sufitów i ścian	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów i ścian
<b>4. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie sufitów i konserwacja podłogi (akrylowanie)	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów. Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać nasadką na krzyż. Ruch pieszki jest możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw.
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka:	Zdjąć obudowę z oprawy, wyplukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką

**XXXV. WINDY (bez wind w Hotelu Szkoleniowym)**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie, 7 razy w tygodniu</b>	Mycie i dezynfekcja ścian windy	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu alkoholowego i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna winda, jedna ścierka. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Ze ścierki nie może ciec płyn, zwłaszcza przy przecieraniu klawiatury.
	Mycie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedna winda. Z nasadką nie może ciec płyn i dostawać się pod podłogę.
<b>2. Raz na kwartał</b>	Mycie sufitów, po odłączeniu napięcia w oświetleniu	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania.

**XXXVI. Sale szkoleniowo-seminaryjne w Budynku Naukowym, Budynku Łóżkowym, Centrum Profilaktyki Nowotworów, Klinice Onkologicznej przy ul. Wawelskiej 15.**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1.Na zlecenie</b>	Wyniesienie odpadów	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia
<b>2.Na zlecenie przesłane z 2-dniowym wyprzedzeniem</b>	Mycie przez mopowanie schodów i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączoną roztworem detergentu i ruchem posuwistozwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie
	Trzepanie wycieraczek	Powiesić wycieraczkę na trzepaku i uderzać trzepaczką, aż piach przestanie opadać
	Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, foteli, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą):	Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Pranie zasłon i firanek	Zdjąć zasłoni i firanki i przekazać do Pralni

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>Na żądanie</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>3. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać ścianę

### **XXXVII. Wejścia do budynków**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie</b>	teren przy wejściu do budynku w tym schody i rampy podjazdowe dla wózków inwalidzkich Zamieść, umyć lub odśnieżyć/odlodzić (w miarę potrzeb), usunąć ziemię osadzającą się na wycieraczkach zewnętrznych	wg wskazań ustalonych z Osobami nadzorującymi sprzątanie poszczególnych odcinków.
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie elewacji	wg wskazań ustalonych z Osobami nadzorującymi sprzątanie poszczególnych odcinków
<b>3. Raz na 6 miesięcy</b>	Mycie zadaszania wejścia do Hotelu Szkoleniowego	wg wskazań ustalonych z Osobami nadzorującymi sprzątanie poszczególnych odcinków

## XXXVIII. Hotel Szkoleniowy

### Pokoje hotelowe w Hotelu Szkoleniowym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie stref dotykowych: szafek z zewnątrz a po opuszczeniu pokoju przez gościa - wewnątrz i z zewnątrz, luster, elementów dekoracyjnych, stołów, krzeseł, parapetów, drzwi, obudowy kontaktów elektrycznych i TV, szaf ubraniowych - półek i szuflad	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Odkurzanie wykładzin dywanowych dywaników, mebli tapicerowanych i podłóg	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mycie kaloryferów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>Na zlecenie</b>	Ścielenie łóżek	Zdjąć kapę. Zdjąć prześcieradło z łóżka, poszewki z poduszek, zdjąć poszwę z kołdry, umieścić zdjętą bielizną pościelową w worku i przekazać do magazynu białej bielizny. Nałożyć prześcieradło na łóżko, nałożyć poszewki na poduszki i kołdrę, nałożyć kapę.
<b>2. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
<b>2. Co 6 miesięcy</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania

## Łazienki w pokojach Hotelu Szkoleniowego

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
1. Codziennie 5 razy w tygodniu	Wyniesienie odpadów komunalnych	Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie: ścian łazienek, ścian kabiny prysznicowej, armatury łazienkowej, obudowy kontaktów elektrycznych, lustra wraz z ramą, drzwi, pojemnika na szczotkę klozetową, pojemnika na papier toaletowy i mydło	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Wycieranie na mokro miski klozetowej, deski sedesowej, umywalki i brodzika	Wziąć szczotkę nanieść detergent, wyczyścić miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Wziąć szczotkę nanieść detergent, wyczyścić brodzik. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ścierka.

<b>Częstotliwość</b>	<b>Czynność</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Codziennie 5 razy w tygodniu</b>	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jedno mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mycie kaloryferów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>2. Co miesiący</b>	6 Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	konserwacja podłogi przez akrylowanie	Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać nasadką na krzyż. Ruch pieszy jest możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw
<b>3. Raz do roku</b>	Pranie mebli tapicerowanych i dywaników i wykładzin dywanowych	Uruchomić odkurzacz piorący i prac



## Sale szkoleniowo-seminaryjne w Hotelu Szkoleniowym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Na życzenie</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie, stołów, ławek, krzeseł, parapetów, sprzętu	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Odkurzanie wykładzin dywanowych dywaników, mebli tapicerowanych i podłóg	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwistozwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mopa lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mycie kaloryferów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	kontakty i wyłączniki	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać
<b>2. Co 6 miesięcy</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
<b>3. Raz do roku</b>	Pranie mebli tapicerowanych i dywaników i wykładzin dywanowych	Uruchomić odkurzacz piorący i prać
	konserwacja podłogi przez akrylowanie	Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesziny) poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy nowego akrylu lub innej zawiesziny nakładać nasadką na krzyż. Ruch pieszki jest możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw

## Ciągi komunikacyjne, korytarze hotelowe, piwnice, schody, winda w Hotelu Szkoleniowym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątanania
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie, poręczy schodów, gaśnic, listew, drzwiczek rewizyjnych, drzwi w ciągach komunikacyjnych, parapetów, luster oraz ścian w windzie.	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźać i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Odkurzanie wykładzin dywanowych dywaników, mebli tapicerowanych i podłóg i wykładziny w windzie	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
<b>2. Raz w tygodniu</b>	Froterowanie przy użyciu profesjonalnego sprzętu	Uruchomić sprzęt froterujący
<b>3. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźać i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie włączów na dach	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźać i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
<b>4. Co 6 miesięcy</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Mycie sufitu w windzie, po odłączeniu napięcia w oświetleniu	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania.
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczołkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Pranie mebli tapicerowanych i dywaników i wykładzin dywanowych	Uruchomić odkurzacz piorący i prac

## WC i łazienki ogólnodostępne w Hotelu Szkoleniowym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie: umywalki, półki nad nią, armatury, pojemnika szczotkę klozetową, glazury	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie miski klozetowej, deski sedesowej, pisuaru	Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściarka. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściarka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokółu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mycie kaloryferów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Uzupełnienie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła	Zawiesić papier toaletowy, uzupełnić ręczniki (ale nie za dużo, aby łatwo było wyjmować poszczególne listki), dolać mydła do zasobnika.
<b>2. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej

## Pomieszczenia socjalne na korytarzach , pomieszczenia baru

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Codziennie 5 razy w tygodniu</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Wyjąć worek z odpadami z kosza i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro oraz polerowanie: zlewozmywaka, , armatury, glazury, stołu, szafek, lodówki	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ściěrki umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściěrka.
	Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
<b>2. Co 6 miesiący</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Pranie mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych	Uruchomić odkurzacz piorący i prać

### XXXIX. Definicja oddziałów o dużym ryzyku zakażenia szpitalnego

Oddziały o dużym ryzyku zakażenia szpitalnego, to oddziały ze zużyciem równym i powyżej 50 dziennych dawek zdefiniowanych (DDD) antybiotyków przeciwbakteryjnych /100 osobodni, średnio z 12 miesięcy, w roku poprzednim.

Kryterium to ilustruje poniższa tabela.

Oddział	Średnie zużycie antybiotyków przeciwbakteryjnych w 2021 roku [DDD/100 osobodni]
-OIT na Ursynowie	341
OIT na Wawelskiej	119
Klinika Nowotworów Układu Moczowego Oddz. A	104
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Oddział B	77
Klinika Nowotworów Układu Nerwowego	74
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Oddz.A	69
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego	65
Oddział Chirurgii na Wawelskiej	57
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Oddział C obecnie Oddział Zabiegowy I Kliniki Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych	54

Zatem oddziały o wysokim ryzyku wystąpienia zakażenia szpitalnego w 2022 roku to:

- OIT na Ursynowie,
- OIT na Wawelskiej,
- Klinika Nowotworów Układu Moczowego Oddz. A,
- Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Oddział B i C
- Klinika Nowotworów Układu Nerwowego,
- Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Oddz.A
- Klinika Nowotworów Układu Chłonnego,
- Oddział Chirurgii na Wawelskiej,

Pozostałe oddziały to oddziałów o niskim ryzyku zakażenia szpitalnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji listy oddziałów, o dużym ryzyku wystąpienia zakażenia szpitalnego, lub zmiany kryterium, w trakcie trwania umowy.

### **XL. Dezynfekcja w procesie prania ścierek, nasadek i mopów.**

Na jakimkolwiek etapie prania utrzymywać temperaturę powyżej 90 stopni C przez 20 minut.

## XLI. Sale szkoleniowo-seminaryjne w Budyńku Socjalnym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>1. Na zlecenie.</b>	Wyniesienie odpadów	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprząwania
<b>2. Na zlecenie przesłane z 1-dniowym wyprzedzeniem</b>	Mycie przez mopowanie schodów i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Trzepanie wycieraczek	Powiesić wycieraczkę na trzepaku i uderzać trzepaczką, aż piach przestanie opadać
	Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, foteli, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biur	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściarki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściarka.
	Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą):	Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
	Pranie zasłon i firanek	Zdjąć zasłony i firanki i przekazać do Pralni

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>Na żądanie</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyźąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>3. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie ścian pomalowanych farbą wodoodporną, lub wyłożonych ceramiką, po odsunięciu mebli	Zamoczyć ścierkę lub mop w roztworze detergentu, wyźąć i przecierać ścianę

## XLII. Łazienki w Budynku Socialnym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Na zlecenie przesłane z 1-dniowym wyprzedzeniem</b>	Mycie miski klozetowej deski sedesowej z pokrywą, dźwigni do spuszczenia wody i pisuaru, detergentem	<p>Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć miskę klozetową wewnątrz, Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać miskę klozetową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska klozetowa jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściěrka.</p> <p>1.1.2.Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać deskę sedesową z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna deska sedesowa jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściěrka.</p> <p>1.1.3.Wziąć szczotkę nanieść detergent, wymyć pisuar wewnątrz. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać pisuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden pisuar jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna miska, jedna ściěrka.</p> <p>1.1.4. Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać rezerwuar z zewnątrz. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jeden rezerwuar, jedna ściěrka.</p> <p>1.2.Mycie przez mopowanie podłogi: Wykonanie: Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie.</p>
	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnia
	Wycieranie na mokro okien od wewnątrz, kranów, lustra, grzejników, parapetów, szafki, drzwi, rezerwuarów, glazury wokół umywalki	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściěrka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ściěrki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściěrka
	Mycie przez szczotkowanie umywalk, zlewów, ścian i brodzików	Nanieść preparat do mycia ceramiki lub stali na ścierkę, trzeć powierzchnię ruchem według własnego uznania. spłukać wodą. wyjąć ścierkę, Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ściěrka.



Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>3. Raz na tydzień</b>	Mycie parą wodną ścian, grzejników, drzwi, podłogi, okien, parapetów	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć powierzchnie. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>4. Raz w tygodniu</b>	Wycieranie na mokro drzwi	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyjąć i przecierać drzwi. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
<b>5. Raz w miesiącu</b>	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>6. Co 6 miesięcy</b>	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką
	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odsłonić brud i zawieszynę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej

### XLIII. Klatki schodowe i Korytarze w Budynku Socjalnym

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Na zlecenie przesłane z 1-dniowym wyprzedzeniem</b>	Wyniesienie odpadów komunalnych	Zdjąć worek z odpadami ze stelaża i umieścić go w zbiorczym worku wiszącym na wózku do sprzątnięcia
	Wycieranie na mokro poręczy, słupków, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, listew (odbojników), parapetów	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu, wyżyć i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka. Usunąć resztki detergentu ścierką nasączoną wodą. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedno pomieszczenie jedna ścierka.
	Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z wykładziny
	Trzepanie wycieraczek	Powiesić wycieraczkę na trzepaku i uderzać trzepaczką, aż piach przestanie opadać
	Mycie przez mopowanie schodów i podłóg	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedno pomieszczenie
	Mechaniczne mycie korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Na poziomie -1 i 0	Włączyć wodę i detergent, uruchomić szczotki obrotowe i sprzątać. Miejsca niedostępne dla maszyny czyścić ręcznie.

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Raz w miesiącu</b>	Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą):	Odsunąć meble i włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć to miejsce. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem.
	Odkurzanie kratki wentylacyjnych	włączyć odkurzacz i zebrać pył z kratki wentylacyjnej
	Mycie kaloryferów parą z wytwornicy	Włączyć wytwornicę, po osiągnięciu ciśnienia nominalnego myć grzejnik. Sprzątnąć podłogę z wody z pyłem
<b>3. Raz na kwartał</b>	Pranie zasłon i firanek	Zająć firanki i zasłony i przekazać do pralni

	Odkurzanie sufitów i ścian	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów i ścian
<b>4. Dwa razy w roku</b>	Mycie okien	Zamknąć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Otworzyć okno. Zwilżyć ścierkę lub nasadkę, odspoić brud i zawiesinę zebrać zbierakiem. Ścierką wymyć ramę okna i futrynę. Okno zostawić otwarte lub zamknięte według własnego uznania
	Odkurzanie sufitów i konserwacja podłogi (akrylowanie)	Włączyć odkurzacz i zebrać pył z sufitów. Akrylowanie podłogi (nakładanie zawiesiny) poprzedza usunięcie starej warstwy akrylu i odtłuszczenie powierzchni. Kolejne warstwy nowego akrylu lub innej zawiesiny nakładać nasadką na krzyż. Ruch pieszy jest możliwy po stwardnieniu nałożonych warstw.
	Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych, po odłączeniu napięcia przez elektryka:	Zdjąć obudowę z oprawy, wypłukać strumieniem wody pył, wyszczotkować, wysuszyć suchą ścierką, założyć obudowę na oprawę. Źródło światła wyjąć i przetrzeć mokrą ścierką

#### **XLIV. Winda w Budynku Socjalnym**

Częstotliwość	Czynność	Wykonanie
<b>2. Na zlecenie przesłane z 1-dniowym wyprzedzeniem</b>	Mycie i dezynfekcja ścian windy	Zamoczyć ścierkę w roztworze dezynfektantu alkoholowego i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady, jedna winda, jedna ścierka. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Ze ścierki nie może ciec płyn, zwłaszcza przy przecieraniu klawiatury.
	Mycie podłogi	Wyjąć mop lub nasadkę nasączone roztworem detergentu i ruchem posuwisto-zwrotnym trzeć podłogę. Nie płukać użytego mopa lub nasadkę ponownie. Po użyciu mop lub nasadkę umieścić w worku z innymi mopami i nasadkami przeznaczonymi do prania. Przestrzegać zasady jeden mop lub nasadkę, jedna winda. Z nasadką nie może ciec płyn i dostawać się pod podłogę.
<b>2. Raz na kwartał</b>	Mycie sufitów, po odłączeniu napięcia w oświetleniu	Zamoczyć ścierkę w roztworze detergentu i przecierać wymienione powierzchnie. Nie płukać użytej ścierki ponownie. Po użyciu ścierkę umieścić w worku z innymi ścierkami przeznaczonymi do prania.

KONIEC